



MP-50 zorgt voor uitzonderlijk gemakkelijke en prettige bediening

De nieuw ontworpen MP-cartridge voor het afdrukken en de lenzen met een enkel-spiegel-aftaststelsel houden de MP-50 verbazingwekkend klein en licht van gewicht en daardoor uitermate geschikt voor elke kleine ruimte.

Door het MP-cartridge-afdrukprocédé is de MP-50 zeer onderhoudsarm en dit verlaagt de kosten enorm.

De automatische papiertoevoer zonder gebruikmaking van een cassette maakt het afdrukken van 50 stuks zonder onderbreking mogelijk.

Het gemakkelijk af te lezen, contrastrijke lichtblauwe projectiescherm met leeslijn maakt het aflezen nog gemakkelijker en prettiger.

De snelle opwarmtijd van 24 seconden zorgt voor een hoge doelmatigheid indien een afdruk gewenst is, ideaal voor de sporadische gebruiker.

De eerste fichehouder met veerverwerkende onderste glasplaat houdt de fiche stevig op zijn plaats, waardoor een snellere en juistere verwerking mogelijk is.



Canon's unieke MP-cartridge systeem verlost u van het lastige navullen van de toner

Een door de gebruiker zelf te vervangen superkleine cartridge, waarin alle componenten aanwezig zijn (toner, drum, enz.) vormt het hart van de MP-50. Als alle toner verbruikt is, vervangt men de complete cartridge en de MP-50 is daarna weer gereed voor het printen van haarscherpe afdrucken. Het vervangen van de cartridge is uiterst gemakkelijk en kan door een ieder gedaan worden zonder enig risico van tonervlekken op handen en kleding of machine en het omslachtige vervangen van een drum is geheel onnodig.

Automatische papiertoevoer zonder gebruikmaking van cassette voor doelmatiger afdrucken

Leg het papier eenvoudigweg op het papiertoevoergedeelte en druk dan op de print-kop.

De MP-50 drukt automatisch A4-velletjes af en is via een afslagteller instelbaar tot een maximum van 9 afdrucken. Via de "F-mode"-selectie is het afdrucken tot 50 stuks mogelijk met handmatige stop. Het laden van het papier in een speciale cassette is niet nodig. Zowel de papiertoevoer- als uitvoerbak kunnen weggeklapt worden, dit om ruimte te besparen.

De ergonomisch ontworpen, gebruikersvriendelijke MP-50 verhoogt de produktiviteit

Alle controletuetsen zitten aan de voorzijde van de machine net beneden het projectiescherm, duidelijk zichtbaar en gemakkelijk te bedienen. Het gemakkelijk afleesbare projectiescherm zorgt voor maximaal afleesplezier. Een leeslijn zorgt bovendien voor nog meer afleesgemak. De lichtgewicht fichehouder is ingebouwd en elke beweging wordt daardoor eenvoudiger en gelijkmatiger zelfs bij de minste of geringste aanraking. Als de fiche geplaatst wordt, gaat de bovenste glasplaat vanzelf open en de onderste glasplaat springt eveneens open, waardoor het fiche onmiddellijk in de juiste positie ligt. De lenzen met scherpstelling via de lensvatting kunnen snel onderling verwisseld worden en de ruime keuzemogelijkheid biedt een oplossing voor de meeste toepassingen. Een prismalens voor verticale formaten draait het beeld zodanig dat horizontaal afdrucken mogelijk is. De extra lange levensduur van de lamp van ongeveer 1000 uur maakt het regelmatig (moeten) verwisselen onnodig. De ingebouwde microcomputer verzekert een hoogwaardig bedieningsgemak door alle machinecondities aan te geven en informeert over een mogelijke storing door het zelfdiagnosesysteem door middel van LED-indicatie.



Controlepaneel



Fichehouder

Specificaties

Type:	Tafelmodel reader-printer
Afdrukprocédé:	Canon MP-cartridgesysteem, enkel-component droogtoner afbeeldings- en ontwikkelsysteem
Film:	Negatieve beelden van zilver-, vesiculair- of diazofilm
Fichehouder:	Ingebouwd voor 105 mm x 148 mm microfiches/jackets, met automatische opening
Indexering:	Verwisselbare indexplaatjes
Projectiescherm:	233 mm hoog x 300 mm breed rechtopstaand scherm met leeslijn
Verkleiningsfactoren:	Canon inschuiflenzen met scherpstelling op de lensvatting 10x, 29x, 33x, 35,5x, *23,5x, *41x, *47x * Prismalens voor source document
Draalprisma:	met behulp van prismalens
Afdrukformaat:	A4
Papiertoevoer:	Automatische papiertoevoer, voor max. 50 velletjes
Opwarmtijd:	24 seconden
Afdruksnelheid:	4 afdrucken per minuut
Multiprint-functie:	Instelbaar 1-9 of "F-mode" (voor onafgebroken afdrucken vanuit de papiertoevoer)
Afdrukcontrole:	Handmatig
Toebehoren:	MP-cartridge 20 N
Lichtbron:	17 V 60 W halogeen lamp (ongeveer 1000 uur)
Waarschuwingssysteem:	Zelfdiagnose door middel van LED-indicatie
Stroombron:	120 V 60 Hz, 220 V 50 Hz, 240 V 50 Hz, 1.0 kW
Afmetingen (H x B x D):	568 mm x 457 mm x 715 mm
Gewicht:	28 kg
Gebruiksomgeving:	10 tot 32,5 °C, 10 tot 80% R.H.
Optioneel:	Rolfilmhouder 50

Canon

Canon Inc.
7-1 Nishi-Shinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo 163, Japan

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

NMS

MICROFILM ■ SCANNER ■ PRINTER ■ FAX ■ ONDERHOUD ■ REINIGING ■ REPARATIE
VERKOOP ■ TONERS ■ CARTRIDGES ■ MONTAUTOMATEN ■ OPBERGSYSTEEMEN

**MICROFILMAPPARATUUR ■ RANDAPPARATUUR
KANTOORMACHINES**

WATERINGWEG 52, 2031 EJ HAARLEM, POSTBUS 6124, 2001 HC HAARLEM
TEL +31 (0) 23 532 62 28, FAX +31 (0) 23 542 72 37, INFO@NMS.NL, WWW.NMS.NL